

クラス最高レベルの高速印字とネットワーク機能標準搭載で、  
業務をよりスピーディーに  
ロングセラー・プリンターの最上位機

# 5577 Series

## 5579-N05-W



### ハイライト

- インパクト・プリンターでロングセラーを続ける5577 Seriesの最上位機種
- ネットワーク機能を強化。Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)、USBポートを標準搭載。PCや各種サーバーとの自在な連携
- 最高速420字/秒(高速)を実現。クラス最高レベルの超高速印字
- 用紙ハンドリングに優れたストレート・ペーパー・パスの採用
- ミシン目カット機能で、フレキシブルなペーパーハンドリングを提供
- 自動紙厚調整機構によるスムーズな印刷
- 高速性、低消費電力、低ノイズを実現する「マーキュリーヘッド」テクノロジー
- 省電力設計

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、25年以上にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンターの5577 Series。「クラス最高レベルの高速印字能力」、「自動用紙厚調整機構によるスムーズな印刷」、「高性能な複写機能」、「多様な印刷機能」、「2次元シンボル(QRコード)への対応」といったビジネスニーズに欠かせない特長を持ち、お客様のオンデマンド・ビジネス実現に最適なプリンターです。

### Ethernet、USBポートを標準搭載

Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) やUSBポートを標準搭載しました。EthernetポートではWebページをサポートしていますので、PCのWebブラウザから印刷状況を確認したり、ポートの設定を変更することも可能です。その他付属のユーティリティでも状況の確認や設定変更が可能です。また、EthernetによるIBM i®との接続用にTelnet5250E\*をサポートしています。Telnet5250Eは、LAN(TCP/IP)接続でありながら、スプール管理やメッセージ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手を提供します。

\*Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様ご使用環境で問題の無いことをご確認ください。

### 4種類までの設定が登録可能

印字開始行の設定用紙の設定や用紙の吸入・排出方向の設定等の組み合わせを4種類まで登録して切替えられるようになりました。

### ストレート・ペーパー・パス

紙送り経路をストレートにすることで、用紙の曲がりを防ぐストレート・ペーパー・パスを採用。複写紙でも1枚目から最後まで、印字がずれることなく出力できます。

### 充実の印刷機能

連続用紙をはじめ、A3横から郵便はがきまでビジネスに利用されるさまざまなサイズに対応しています。紙厚は伝票用に使われる薄紙(47g/m<sup>2</sup>)から文書カバーの厚紙(157g/m<sup>2</sup>)まで対応します。さらに下辺がのり付けされている伝票に加え、上辺がのり付けされている伝票に印字するための下向き印刷機能も実装しています。

### スムーズな印刷を実現

#### —自動紙厚調整機構

自動紙厚調整機構を標準装備。印刷用紙の厚さを計測して、瞬時に印字ヘッドと用紙表面の間隔を最適な値にします。

### 最大オリジナル+6枚の複写機能

最大オリジナル+6枚の複写を実現。複写濃度を高めるコピー強化モードでほとんどの複写伝票に対応しています。2次元シンボル(2次元コード)の複写用紙への印刷も可能です。

### 高速印刷を支える「マーキュリー・ヘッド」

マーキュリー・ヘッドは、磁路を48ピン各所に独立させ漏れ磁束を低減させるというテクノロジーです。これにより磁気効率が向上、印字の高速化を実現しています。

### 省電力設計とエコロジー

パワーセーブモードでは消費電力15W以下の省電力です。

### さまざまなシンボル印刷に対応

1次元シンボル(バーコード)、新郵便番号制カスタマバーコード、2次元シンボル(QRコード)などに対応。コマンドを送ることによりPCからの印刷やホスト・プログラムの指示による印刷も可能です。

# リコーがお届けする高速印刷プリンター

## 製品仕様

商品名	5579-N05-W		
品種コード	FB9662		
製品型番	5579N05W		
標準価格(消費税別)	696,000円		
印刷方式	48ピン・ワイヤードット・マトリックス		
印刷速度	全角(6.7 CPI)	420(字/秒)(高速)、270(字/秒)(通常速)	
	半角(10 CPI)	630(字/秒)(高速)、405(字/秒)(通常速)	
解像度	180dpi(全角24×24ドット)		
月間想定印刷枚数	連続用紙	2,600枚(15×11インチ用紙、半角文字1,500文字/枚印刷時)	
	カット紙	6,500枚(A4サイズ、半角文字600文字/枚印刷時)	
データ・ストリーム	5577、ESC/P、PPDS(英語モード)、SCS(Telnet5250E)		
接続方式	双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)コンバインド・インターフェイス、イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0		
印刷プロトコル	LPR、FTP、Telnet5250E		
用紙サイズ(幅×長)	連続用紙	76.2×50.8mm～406.4×355.6mm(3×2インチ～16×14インチ)	
	カット紙	100×100mm～420×364mm	
連続用紙送り機構	標準装備		
最大印字可能幅	13.6インチ(工場出荷時13.2)		
最大複写枚数	オリジナル+6枚、最大用紙厚0.36mm		
内蔵フォント	5577モード	全角	IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可)
		半角	コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き
	ESC/Pモード	全角	JIS 83年レベル対応
		半角	LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーションナル
PPDSモード	半角	コード・ページ437/850	
バーコード(5577、SCSモード)	JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド20F5、GODABAR(NW-7)、郵便番号制カスタマー・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ)		
騒音レベル	60dBA以下		
本体寸法(幅×奥行×高)	642×280×271mm		
質量	25kg		
消費電力	待機時15W、最大310W		
保証期間	1年間(オンサイト・サービス)		
装置寿命	15万6千ページ <sup>※1</sup> または5年のいずれか早いほう		

※1 連続用紙(15×11インチ)でのページ数(1ページ当り1,500字、半角文字を想定)

## ご使用上の注意

### ●5579-N05-W 月間平均印刷量の目安

- 使用頻度として連続用紙で2,600ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で6,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています。
  - (注) Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。

## サプライ

商品名	品種コード	標準価格(消費税別)
78F9712 5579-H02/K02 カートリッジリボン(1本単位)	QR9008	4,000円/本

## 保証/保守

保証サービス

### 保証

購入後1年間(無償)

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

- このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 記載の商品名・会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

販売元

製造元

**JBAT**

JBアドバンス・テクノロジー株式会社

〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館20階 TEL.(044)280-8600(代)  
http://www.jbat.co.jp/ MAIL: jbat\_sol@jbat.co.jp

本 社 営 業 〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館20階 TEL.(044)280-8610(代)  
名 古 屋 営 業 所 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東区1-13-3 NHK名古屋放送センタービル 17階 TEL.(052)952-8600(代)  
大 阪 営 業 所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 13階 TEL.(06)6350-5190(代)